DIGITAL-TIEFENMESSUHR

DIGITAL DEPTH DIAL INDICATOR



301.053.1 301.053.2 301.053.3 301.053.4



- ideal zur Tiefenmessung von kleinen Bohrungen
- Digital Messuhr
  - Ablesung 0,01 mm
  - Genauigkeit nach Werksnorm (20 µm)
  - mit Preset und umkehrbarer Messrichtung
- Messbrücke ø 16 mm oder ø 25 mm
- mit austauschbarem Stift-Messeinsatz ø 1,5 mm

- *ideal for depth measurement of small holes*
- *digital dial indicator*
  - *reading 0.01 mm*
  - *accuracy to manufacture standard 20 µm*
  - *with preset and convertable meas. direction*
- *depth base ø 16 mm or ø 25 mm*
- *with exchangeable pin measuring tip, ø 1.5 mm*

weitere Messeinsätze: */ more measuring tips:*

301.053.1/301.053.2:
208.194: ø 1,0 x 10 mm
208.196: mit Spitze / *with point*
208.197: mit Rubin-Kugel ø 2 mm / *with rubin ball ø 2 mm*

301.053.3/301.053.4:
208.196.1: mit Spitze / *with point*
208.197.1: mit Rubin-Kugel ø 2 mm / *with rubin ball ø 2 mm*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Messanschlag *Base ø mm*	Messeinsatz *Meas. tip mm*
301.053.1	9	16	ø 1,5 x 10
301.053.2	9	25	ø 1,5 x 10
301.053.3	20	16	ø 1,5 x 20
301.053.4	20	25	ø 1,5 x 20

CE
Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!