Rockwell Härteprüfgerät

Rockwell hardness tester




502.213



502.214



502.217







502.213/502.214 502.214 502.217

- Rockwell Härteprüfmaschine in robuster Bauweise
- für die Härteprüfung von verschiedenen Stählen, wie Eisenguss, Kupfer und Messing
- Norm: EN-ISO 6508, ASTM E-18, JJS Z2245 und GB/T230.2
- Vorkraft 98,07 N
- Prüfkraft 588,4 N, 980,7 und 1471 N
- Messbereich: 20 - 88 HRA, 20 - 100 HRB, 20 - 70 HRC
- max. Werkstückhöhe: 170 mm

- *Rockwell hardness tester, robust design*
- *for hardness testing of steels, as AL-alloys, Cu-alloys and malleable irons*
- *standard: EN-ISO 6508, ASTM E-48, JJS Z2245 and GB/T230.2*
- *Initial testing force 98,07 N*
- *testing force 588.4 N, 980.7 N and 1471 N*
- *meas. range: 20 - 88 HRA, 20 - 100 HRB, 20 - 70 HRC*
- *maximal height of specimen: 170 mm*

502.214/502.217

- Stromversogung: 230 V, 50/60 Hz

- *power supply: 230 V, 50/60 Hz*

502.217

- 5.2” Farb-Berührbildschirm
- Automatische Härteumwandlung in andere Skalen

- *5.2” color touch screen*
- *auto hardness conversion to other scales*

- Lieferung mit
  - Vergleichsplatten, 4 x HRC , 1 x HRB
  - Diamant-Eindringkörper 120°,
  - HM-Eindringskörper ø 1,588 mm
  - 3 x Auflage-Tisch (ø 150, ø 60, V-Form)

- *delivery inclusive*
  - *standard rockwell blocks, 4 x HRC, 1 x HRB*
  - *diamond rockwell hardness indenter 120°*
  - *carbide ball indenter ø 1.5875*
  - *3 x testing table (ø 150, ø 60, V-form)*

= Speditionsware
delivery by special carrier

	Art.-Nr. *Item no.*	Anzeige *Display*	Ablesung *Reading HRC/HRB*	Kraftaufbringung *load of force*	max. Werkstückhöhe *max. height of Specimen mm*	max. Ausladung *max. width of specimen mm*	Abmessung *Dimension (T x B x H) mm*	Gewicht *Weight kg*	Euro/St. *Euro/Pc.*
	502.213	Messuhr *dial indicator*	0,5	manuell *manual*	170	128	500 x 225 x 640	65	2.110,00
	502.214	Messuhr *dial indicator*	0,5	motorisiert *motorized*	170	128	500 x 225 x 640	65	2.840,00
	502.217	Bildschirm *touch screen*	0,1	motorisiert *motorized*	170	118	500 x 225 x 660	68	6.250,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!