
DIGITAL-DREHMOMENT-MESSGERÄT
DIGITAL TORQUE MEASURING DEVICE







- Nach DIN EN ISO 6789
- Rechts- und Linkslauf möglich
- Genauigkeit:
  im Uhrzeigersinn 2%,
  im Gegenuhrzeigersinn ± 2,5 %
- Spitzenwertmodus, Echtzeitmodus und Preset-Modus
- Signalton und LED-Anzeige (bei Erreichen des voreingestellten Drehmomentwerts)
- 4 Einheiten (ft-lb, in-lb, N-m, kgf-cm)
- Batterietyp: 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- Antrieb-Anschluss 1/2“
- inkl. 2 Adapter 1/2“ zu 1/4“ und 1/2“ zu 3/8“



- *According to DIN EN ISO 6789*
- *Clockwise and counterclockwise both operated*
- *Accuracy clockwise ± 2%, counterclockwise 2.5%*
- *Peak mode, real time mode and preset mode*
- *Buzzer and LED indication (reach preset torque value)*
- *Four units (ft-lb,in-lb,N-m,kgf.cm)*
- *Battery type: 2 x AA battery (Not included)*
- *Auto-shut down within 10 minutes*
- *Driver connector 1/2“*
- *with 2 adapter 1/2“ to 1/4“ and 1/2“ to 3/8“*

Art.-Nr. *Item no.*	Antrieb *Connector*	Abtrieb *Driver*	Drehmoment *Torque Nm*	Ablesung *Reading Nm*	Abmessung *Dimension(LxBxH) mm*
WK.9212-1400	1/4“	1/4“	0,9 - 30	0,01	9,8 (7,5) x 4,8 x 4,8
WK.9212-3800	3/8“	3/8“	4 - 135	0,1	9,8 (7,5) x 4,8 x 4,8
WK.9212-1200	1/2“	1/2“	10 - 340	0,1	9,8 (7,5) x 4,8 x 4,8

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!