DIGITAL-MESSUHR MIT TIEFENMESSBRÜCKE ODER RUNDEM ANSCHLAG

DIGITAL DIAL INDICATOR WITH DEPTH BASE

3 V
CR 2032



301.051.1



301.052.4



- Digital Messuhr
  - Messbereich 10 mm oder 25 mm
  - Ablesung 0,01 mm
  - Genauigkeit nach Werksnorm (0,02 mm)
  - mit Preset und umkehrbarer Messrichtung
- Messbrücke 63 x 16 mm, 100 x 16 mm, ø 16 mm, ø 25 mm oder ø 40 mm
- Verlängerungen: 10, 20, 40, 70 und 100 mm

- *digital dial indicator*
  - *range 10 mm or 25 mm*
  - *reading 0.01 mm*
  - *accuracy to manufacture standard 20 µm*
  - *with preset and convertable meas. direction*
- *depth base 63 x 16 mm, 100 x 16 mm, ø 16 mm, ø 25 mm or ø 40 mm*
- *extensions: 10, 20, 40, 70 and 100 mm*

Art.-Nr. *Item no.*	Messbereich *Range mm*	Messbrücke *Base mm*	max. Messtiefe *max. meas. depth mm*
301.051.1	10	63 x 16	125
301.051.2	10	100 x 16	125
301.051.3	10	ø 16	125
301.051.4	10	ø 25	125
301.051.5	10	ø 40	125
301.052.1	25	63 x 16	140
301.052.2	25	100 x 16	140
301.052.3	25	ø16	140
301.052.4	25	ø 25	140
301.052.5	25	ø 40	140

Copyright © Gimex GmbH, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, all rights of technical and optical changing reserved!