ROCKWELL HÄRTEPRÜFGERÄT
ROCKWELL HARDNESS TESTER





- Rockwell Härteprüfmaschine in robuster Bauweise
- für die Härteprüfung von verschiedenen Stählen, Eisenguss, Kupfer und Messing
- Norm: EN-ISO 6508, ASTM E-18, JJS Z2245 und GB/T230.2
- Vorkraft 98,07 N, Prüfkraft 588,4 N, 980,7 und 1471 N
- Ablesung Messuhr 0,5 HRC (HRB)
- mit drei Auflage-Tischen (ø 150, ø 60, V-Form)

- *Rockwell hardness tester, robust design*
- *for hardness testing of steels, AL-alloys, Cu-alloys and malleable irons*
- *standard: EN-ISO 6508, ASTM E-48, JJS Z2245 and GB/T230.2*
- *Initial testing force 98,07 N, testing force 588.4 N, 980.7 N and 1471 N*
- *reading dial indicator 0.5 HRC (HRB)*
- *with three testing table (ø 150, ø 60, V-form)*

- Lieferung mit
  - Vergleichsplatten, 1 x HRC , 1 x HRB
  - Diamant-Eindringkörper 120°,
  - HM-Eindringskörper ø 1,588 mm
  - 3 x Auflage-Tisch (ø 150, ø 60, V-Form)

- *delivery inclusive*
  - *standard rockwell blocks, 1 x HRC, 1 x HRB*
  - *diamond rockwell hardness indenter 120°*
  - *carbide ball indenter ø 1.5875*
  - *3 x testing table (ø 150, ø 60, V-form)*

Art.-Nr. *Item no.*	**502.215**
max. Werkstückhöhe *max. Height of Specimen, mm*	175
max. Ausladung *max. Width of Specimen, mm*	165
Abmessung *dimensions (T x B x H), mm*	546 x 182 x 755
Gewicht *Weight, kg*	90
Euro/St. ***Euro/pc.***	

Copyright © Gimex GmbH, Preisangabe nur zum Zeitpunkt der Erstellung der Beschreibung, technische und optische Änderung vorbehalten!
Copyright © Gimex GmbH, Price information only at the time of creating the description, all rights of technical and optical changing reserved!