

DIN 376

HSSE code 182 XXX

HSSE TiN code 185 XXX

Strojní závitníky - broušený s přímou drážkou
Machine taps - grounded with straight flute
Maschinen-Gewindebohrer - geschlieffen mit gerade Nuten
Метчики - шлифованные с прямой канавкой







C / 2P

M

Metrický závit
Standard metric thread
Metrische Regelgewinde
Метрическая резьба

Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H)

D	P	l_1	l_2	d_2	a		code HSSE	code HSSE TiN
M 12	1,75	110	28	9,0	7,0	10,20	182 120	185 120
M 14	2	110	30	11,0	9,0	12,00	182 140	185 140
M 16	2	110	32	12,0	9,0	14,00	182 160	185 160
M 20	2,5	140	34	16,0	12,0	17,50	182 200	185 200

Materiál: HSSE; HSSE TiN
Provedení: broušený závit
Závit: pravý

Material: HSSE; HSSE TiN
Execution: ground thread
Thread: right-hand

Werkstoff: HSSE; HSSE TiN
Ausführung: geschliffenes Gewinde
Gewinde: rechts


Материал: HSSE; HSSE TiN
Изготовлено: шлифованная резьба
Резьба: правая


DIN 376

HSSE code 183 XXX

HSSE TiN code 186 XXX

Strojní závitníky - broušený přímá drážka s lamačem třísek
Machine taps - grounded with spiral point
Maschinen-Gewinde-bohrer - geschlieffen mit Schälanschnitt
Механические метчики - шлифованные с ломателем стружек







B / 4-6P

M

Metrický závit
Standard metric thread
Metrische Regelgewinde
Метрическая резьба

Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H)

D	P	l_1	l_2	d_2	a		code HSSE	code HSSE TiN
M 12	1,75	110	28	9,0	7,0	10,20	183 120	186 120
M 14	2	110	30	11,0	9,0	12,00	183 140	186 140
M 16	2	110	32	12,0	9,0	14,00	183 160	186 160
M 20	2,5	140	34	16,0	12,0	17,50	183 200	186 200

Materiál: HSSE; HSSE TiN
Provedení: broušený závit
Závit: pravý

Material: HSSE; HSSE TiN
Execution: ground thread
Thread: right-hand

Werkstoff: HSSE; HSSE TiN
Ausführung: geschliffenes Gewinde
Gewinde: rechts

Материал: HSSE; HSSE TiN
Изготовлено: шлифованная резьба
Резьба: правая




BUČOVICE TOOLS a.s.


DIN 376

HSSE
code 184 XXX

HSSE TiN
code 187 XXX

Strojní závitníky - broušený se šroubovitými drážkami 35°
Machine taps - grounded with spiral flute 35°
Maschinen-Gewinde-bohrer - geschlieffen mit Rechtsspiralnute 35°
Механические метчики - шлифованные с винтовыми дорожками 35°







M

Metrický závit
Standard metric thread
Metrische Regelgewinde
Метрическая резьба

Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) /
Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H)

C / 2,5P

D	P	l_1	l_2	d_2	a		code HSSE	code HSSE TiN
M 12	1,75	110	28	9,0	7,0	10,20	184 120	187 120
M 14	2	110	30	11,0	9,0	12,00	184 140	187 140
M 16	2	110	32	12,0	9,0	14,00	184 160	187 160
M 20	2,5	140	34	16,0	12,0	17,50	184 200	187 200

Materiál: HSSE; HSSE TiN
Provedení: broušený závit
Závit: pravý

Material: HSSE; HSSE TiN
Execution: ground thread
Thread: right-hand


Werkstoff: HSSE; HSSE TiN
Ausführung: geschliffenes Gewinde
Gewinde: rechts

Материал: HSSE; HSSE TiN
Изготовлено: шлифованная резьба
Резьба: правая

HSS

Kombinovaný závitník
Combination taps
Kombiniert Gewindebohrer
Комбинированный метчик







M

Metrický závit
Standard metric thread
Metrische Regelgewinde
Метрическая резьба

Lícování: 2N / Tolerance: 2N /
Toleranz: 2N / Подгонка: 2N

3P

D	P	l_1	l_2	l_3	d_1	d_2	a	code
M 4	0,7	50	13	10	3,3	4	3	133 040
M 5	0,8	56	15	12	4,2	5	3,8	133 050
M 6	1	64	17	14	5	6	4,9	133 060
M 8	1,25	72	12	20	6,8	8	6,2	133 080
M 10	1,5	80	14	22	8,5	10	8	133 100
M 12	1,75	90	16	25	10,25	12	9	133 120

Materiál: HSS
Provedení: nebroušený závit
Závit: pravý

Material: HSS
Execution: non-ground thread
Thread: right-hand

Werkstoff: HSS
Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde
Gewinde: rechts

Материал: HSS
Изготовлено: нешлифованная резьба
Резьба: правая

BUČOVICE TOOLS a.s.

ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI
CIRCULAR DIES
SCHNEIDEISEN
ПЛАШКИ

M

MF

Pg

BSW (W)

BSF (W)

G (BSP)

UNC

UNF

UNEF

NPT



BUČOVICE TOOLS a.s.